

WALLIUS

BlackLine 250

SYNERGINEN MIG/MAG – TIG - PUIKKOHITSAUSVIRTALÄHDE

BlackLine 250 - yhdistelmäkoneessa toteutuvat nykyaikaisen MIG/MAG, TIG- ja puikkohitsauskoneen parhaat ominaisuudet. Koneessa yhdistyvät invertterivirtalähteen joustavuus ja keveys sekä mikroprosessoriohjatun digitaalitekniikan monipuoliset säätömahdollisuudet. Synergisessä MIG/MAG-hitsauksessa asetat vain lisäaineen tyypin ja paksuuden sekä käytettävän suojakaasun, kone huolehtii säädöistä. Mikäli haluat hienosäätää asetuksia, sekin onnistuu synergiankorjaustoiminnon avulla. Voit myös säätää konetta täysin manuaalisesti, eli synergiatoiminnot saa myös ohitettua. TIG-hitsaustavalla käytössä on LIFT-ARC tyyppinen nostosytytys. Koneella voi TIG-hitsata kaikkia rautametalleja. Käytössä on virtapulssitus sekä laskurampit esi- ja jälkikaasutoimintoihin. PUIKKOHITSAUKSESSA voidaan hitsata kaikkia puikkotyyppisiä 4,0 mm läpimitaltaan oleviin puikkoihin saakka.



Valmistus: EN 60974-1, EN 60974-10
normien mukaisesti.

WALLIUS
HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3~400 V 50 Hz
Maksimi liitäntäteho	7,6 kVA
Sulakekoko	16 A hidas
Kuormitettavuus ED 60%	170 A
ED 100%	140 A
Hitsausvirta-alue TIG	7–200 A
Puikkohitsauksessa MMA	7–200 A
MIG/MAG	30–250 A
Langansyöttöpyöriä	4
Tyhjäkäyntijännite MMA	76 V
Maksimi hitsauspuikon halkaisija	4 mm
Suojausluokka	IP23
Eristysluokka	H
Sytytyspulssi	on
Puikon tarttumisenesto	on
Kaarenvalvonta puikkohitsauksessa	on
2/4 tahtitoiminto	on
Säädettävä aloitusvirta	on
Säädettävä laskuramppi	on
Synergiatoiminnot	on
Säädettävä esi-/jälkikaasu	on
Kaksitaso (virta) -hitsaus	on
Digitaalimittarivarustus	on
Leveys	290 mm
Korkeus	465 mm
Pituus	520 mm
Paino	22,8 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

JÄLLEENMYyjÄ:

