

WAMETA TIG 2000 AC/DC

TIG/PUIKKOHITSAUSINVERTTERI

Wameta TIG 2000 AC/DC on vaativaan ja monipuoliseen käyttöön tarkoitettu TIG/puikkohitsausinvertteri. 1x230V liitäntäjännitteellä varustettu laite esimerkiksi korjaus-, kunnossapito-, asennus- ja tuotantokäyttöön. Hitsausvirta voidaan valita materiaalin mukaan, vaihtovirta AC alumiinille ja tasavirta DC esimerkiksi ruostumattomille ja haponkestäville teräksille sekä rakenneteräksille.

Koneessa on säädettävä pulssivirta, korkeataajuus- ja nostosytytys, kaasun jälkivirtausajan säätö, virran tasapainon säätö, virran nousu- ja laskuajan säätö sekä 2/4-tahtitoiminto.

Puikkohitsausta varten kone on varustettu säädettävällä sytytysvirtapulssilla ja säädettävällä valokaaren valvonnalla. Laitteesta löytyy myös oikosulkuvirran estotoiminto, joka eliminoi puikon kiinnitarttumista.

Kokoluokaltaan kone on kompakti ja se painaa ainoastaan 17 kiloa.

Käyttökohteet: korjaus, teollisuus, alumiinihitsaus.

Valmistus:

Laite on valmistettu Ranskassa EN 60974-1 ja EN-50199 -normien mukaisesti ja se täyttää myös EEC-direktiivin 83/336 (EMC) ja 73/23.



Takuu 1 vuosi

WALLIUS
HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

Wameta TIG 2000 AC/DC

Tekniset tiedot:

Liitântäteho	7,5 kW (puikko) 5,5 kW (TIG)
Liitântäjännite	1 x 230 V +/- 15% (50/60Hz)
Sulake	16 A hidas
Tyhjäkäyntijännite	85 V
Kuormitettavuus 40 °C	100 % 80 A (80 A mma) 60 % 95 A (95 A mma) 13 % 200 A (21 % / 160 A mma)
Virta-alue TIG/puikko	TIG AC 10 – 200 A, TIG DC 5 – 160 A / puikko 5 – 160 A
Suojausluokka	IP 23
Pituus	390 mm
Leveys	200 mm
Korkeus	355 mm
Paino	17 kg
Pulssi	0,2 – 20Hz (DC) 0,2 – 2Hz (AC)
Vaihtovirran taajuus	20 – 200Hz
TIG HF	kyllä
TIG Lift	kyllä
Easy pulse	kyllä
Esikaasu	kyllä
Jälkikaasu	kyllä
Virran nousunopeuden säätö	kyllä
Virran laskunopeuden säätö	kyllä
Muistipaikkoja	5
Kaksitasohitsaus	kyllä

Oikeudet muutoksiin pidätetään

JÄLLEENMYYJÄ: