

WALLIUS i1800

MIG/MAG ja MMA hitsauskone

- IGBT-invertteriteknikalla toteutettu 1-vaiheinen (230 V) monipuolinen hitsauskone
- Elektroninen tarkka synerginen virransäätö, monipuoliset säädöt
- Max. hitsausvirta 180 A, lankakoot 0,6–1,0 Ø mm, kaasuton täytelanka 0,7–0,9 mm Ø
- Älykäs, kaikki yhdessä
- Poltin euroliittimellä

Wallius i1800 on huippunykyaikainen hitsausvirtalähde vaativalle hitsarille ja kaikkialle, missä tarvitaan kevyttä ja suorituskykyistä hitsauskoneetta. Koneen kolme hitsausmenetelmää takaa oikean menetelmän lähes kaikissa korjaushitsauksissa. Pieni koko ja paino sekä suuri teho ovat koneen vahvoja ominaisuuksia.

Selkeä käyttöpaneeli ja synerginen ohjaus ovat koneen vakiovarusteita. WALLIUS i1800:n ulottuvuus on hyvä, koska se voidaan tuoda vaikeisiin hitsauskohteisiin pienen kokonsa vuoksi.

Valmistettu normien EN 60974-1 ja EN 50199 mukaisesti.



kone- ja
autokorjaukset

asennustyöt

ohutlevy-
hitsaukset

MIG
MMA
LIFT TIG DC

WALLIUS®


WALLIUS HITSAUSKONEET OY, MUURLANTIE 510, 25130 MUURLA
puh. +358 2 728 000 | myynti@wallius.com

WALLIUS i1800 MIG/MAG ja MMA

TEKNISET TIEDOT *(ennakkotieto)*

Liitäntäjännite	230 V 50 Hz
Liitäntäteho	5,1–6,7 kVA max.
Sulakekoko	16 A hidas
Max. hitsausvirta	180 A
Kuormitettavuus ED 60%	150 A/22 V
Kuormitettavuus ED 100%	120 A/20 V
Tyhjäkäyntijännite	63 V
Jänniteportaita	Portaaton, synerginen
Induktioalueita	Portaaton
Langansyöttöpyöriä	2
Lisäainelanka Fe	0,8–1,0 mm Ø
Lankakela	Max. 5 kg / 200 mm
Napaisuudenvaihto	on
Puhallinjäähdytys	on
Hitsauspoltin	3 m euroliittimellä
Maadoituskaapeli	3 m
Liitäntäkaapeli	2 m varustettu 16 A pistokkeella
Pituus	460 mm
Leveys	170 mm
Korkeus	310 mm
Paino	10 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



VALMISTAJA:

WALLIUS®

WALLIUS HITSAUSKONEET OY,
MUURLANTIE 510, 25130 MUURLA
puh. +358 2 728 000
myynti@wallius.com