

WALLIUS i1690

PUIKKOHITSAUSINVERTTERI

WALLIUS i1690 puikkohitsausinverteri on erittäin tehokas ja kevyt hitsauskone.

Kone on suunniteltu ammattikäyttöön.

50 mm² Dix-kaapeli liittimet mahdollistavat kunnollisten hitsauskaapeleiden käytön.

Puikon sytyttäminen on helppoa sytytyspulssin ansiosta. Koneessa on oikein toimiva oikosulkuvirran esto. Jos puikko tarttuu kiinni, katkaisee automaattikka hitsausvirran ja estää puikon vaurioitumisen ja hitsausta voi jatkaa samalla puikolla.

Koneen paloaikasuhde on erittäin korkea.

160A 60%, 130A 100% +40°C lämpötilassa.

Koneella voi hitsata lähes kaikki puikkotyypit.

- Mikroprosessoriohjaus
- Puikkokoot 1,6 - 4,0 mm
- TIG-hitsausmahdollisuus, nostosytytyksellä, tasavirralla
- Koneen paino 4,8 kg / kaapeleiden kanssa 7,1 kg
- Sytytyspulssi Hot Start
- Oikosulkuvirran esto
- Jatkojohdon käyttö mahdollista 100 m:n saakka 3x2,5 mm² johdolla
- Takuu aika 1 vuosi

Kone toimii 230V ± 15% 50Hz yksivaiheverkossa, sulakekoko 16 A hidas.



WALLIUS
HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy
Muurlantie 510, FI-25130 Muurla
Puh. (02) 728 000,
wallius@wallius.com
www.wallius.fi

WALLIUS iI690

Tekniset tiedot

Hitsausvirta-alue	A	1-160
Sulakekoko	A	16 hidas
Syöttöjännite	V	230V 50Hz +- 15%
Tyhjäkäyntijännite	V	70 (+sytytyspulssi)
Hitsauspuikon halkaisija	mm	1,6-4,0
Paloaikasuhde ED 60%	A	160 @40°C
Paloaikasuhde ED 100%	A	130 @40°C
Paino	kg	4,8 / kaapelein 7,1
Pituus x leveys x korkeus	mm	400 X 120 X 250

Aggregaatin käyttö	Puikon halkaisija mm	Aggregaatin koko
Hitsausvirta		
160A	4,0	7,1 kVa
130A	3,2	5,5 kVa
100A	2,5	4,6 kVa
70A	2,0	2,3 kVa

Toimituspakkaus sisältää:

- puikko- ja maattokaapeli 3m
- käyttöohjekirja

Oikeudet muutoksiin pidätetään.