



# BLUEWELD 252

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3~ 400V 50 Hz
Liitäntäteho	4,1 kVA ED 100%
Sulakekoko	16 A hidas
Max. Hitsausvirta ED 31%	250 A /24,5V
Kuormitettavuus ED 60%	180 A /23V
Kuormitettavuus ED 100%	148 A /21,2V
Tyhjäkäyntijännite	15-34,5V
Jännitepor taita	10
Induktanssialueita	2
Lisäainelanka Fe	0,8-1,0 mm (0,6 ja 1,2 mm lisävaruste)
Lisäainelanka Al	1,0-1,2 mm lisävaruste
Langansyöttönopeus	0-18 m /min
Lankakela	max 18 kg
Hitsauspoltin	pikaliittimellä
N apaisuudenvaihto	pikaliittimellä
Maadoituskaapeli	pikaliittimellä
Liitäntäkaapeli	5 m
2/4 toiminto	+ -mallissa
Mittarivarustus V/A	+ -mallissa
Mittarivarustus lankanopeus	+ -mallissa
Kaukosäätö	+ -mallissa
Kaasun jälkivirtaus	on
Pituus	830 mm
Leveys	415 mm (280 mm ilman pyöriä)
Korkeus	805 mm
Paino	72 kg

O ikeudet muutoksiin pidätetään.



JÄ L L E E N M Y Y J Ä :