

WALLIUS BLUEPULSE 500

Wallius LM 45 Pulse

SYNERGINEN KAKSOISPULSSI MIG/MAG-TIG-PUIKKOHITSAUSKONE

Wallius Bluepulse 500 yhdistelmäkoneessa toteutuvat nykyaikaisen kaksoispulssi MIG/MAG, TIG- ja puikkohitsauskoneen parhaat ominaisuudet. Koneessa yhdistyvät invertterivirtalähteen joustavuus sekä mikroprosessoriohjatun digitaalitekniikan monipuoliset säätömahdollisuudet.

LM 45 Pulse langansyöttölaitteen voit helposti siirtää jopa 5 metrin päähän virtalähteestä hitsaustyösi helpottamiseksi. Synergisessä MIG/MAG-hitsauksessa asetat vain perus- ja lisäaineen tyyppin ja paksuuden sekä käytettävän suoja kaasun, kone huolehtii säädöistä. Mikäli haluat hienosäätää asetuksia, sekin onnistuu kaikkien parametrien suhteen. Voit asettaa koneeseen 10 omaa esisäädettyä ohjelmaa esimerkiksi eri työvaiheita varten. Koneessa on valmiina 480 ohjelmaa eri materiaalien ja kaasujen yhdistelmille. Ohjelmia voidaan myös kehittää lisää asiakkaan toiveiden mukaan. Voit myös säätää konetta täysin manuaalisesti, eli synergia-toiminnot saa myös ohitettua.

Pulssi MIG/MAG- hitsaustapa on parhaimmillaan alumiinin ja runsaasti seostettujen terästen hitsauksessa, sekä kaarijuotossa alumiini- tai piipronssin kanssa. TIG-hitsaustavalla käytössä on LIFT-ARC tyyppinen nostosytytys. Koneella voi TIG-hitsata kaikkia rautametalleja. Käytössä on virtapulssitus sekä nousu- ja laskurampit esi- ja jälkikaasutoimintoineen. Puikkohitsauksessa voidaan hitsata kaikkia puikkotyyppijä 6,0 mm läpimitaltaan oleviin puikkoihin saakka. Sytytysarvot ja kaaridynamiikka ovat käyttäjän säädettävissä.



Takuu 2 vuotta.



Wallius BLUEPULSE 500:n ja LM 45 Pulsen säätöpaneelit ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä.

WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

WALLIUS BLUEPULSE 500

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite		3~400 V 50 Hz
Liitäntäteho	ED 100%	14,3 kVA
	ED 60%	21,0 kVA
Sulakekoko		32 A
Kuormitettavuus	ED 60%	500 A
	ED 100%	380 A
Hitsausvirta-alue	TIG	10–500 A
	Puikkohitsauksessa MMA	20–500 A
	MIG/MAG	15–500 A
Langansyöttöpyöriä		4
Tyhjäkäyntijännite MMA		65 V
Maksimi toisiovirta hitsauksessa		550 A
Maksimi oikosulkuvirta		580 A
Maksimi hitsauspuikon halkaisija		6 mm
Suojausluokka		IP23
Eristysluokka		H
Sytytyspulssi		on
Puikon tarttumisenesto		on
Kaarenvalvonta puikkohitsauksessa		on
2/4 tahtitoiminto		on
Säädettävä aloitusvirta		on
Säädettävä nousuramppi		on
Säädettävä laskuramppi		on
Valokaaren pituuden säätö		on
Induktion säätö		on
Lankapulssi		on
Virtapulssi		on
Synergiatoiminnot		on
Säädettävä esi-/jälkikaasu		on
Kaksitaso (virta) -hitsaus		on
Kaukosäätimen liitin		on
Digitaalimittarivarustus		on
Leveys		470 mm
Korkeus		720 mm
Pituus		980 mm
Paino		130 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

JÄLLEENMYYJÄ:

