

WAMETA 256

PUIKKOHITSAUSINVERTTERI

Wameta 256 puiikkohitsausinverterti on valmistettu vaativaan käyttöön. Sillä voidaan puiikkohitsauksessa hitsata 1,6–5 mm hitsauspuikkoja.

Laitetta voidaan käyttää myös DC TIG-virtalähteenä, siinä on kehittynyt LIFT START-nostosytytysjärjestelmä, ja valokaarta pidentämällä voi tehdä pehmeän lopetuksen TIG-hitsiin.

Kolmivaihevirralla toimiva kone on erittäin tehokas ja siinä riittää tehoa ja paloikasuhdetta vaativiinkin kohteisiin.

Koneessa on säädettävät Hot Start -aloitusvirtapulssi sekä Arc Force-järjestelmä, joka valvoo valokaarta hitsauksen aikana.

Anti Sticking-järjestelmä pyrkii estämään puikon kiinnitarttumista.

Koneen jäähdytyskanavat on suunniteltu siten, ettei haitallinen metallipöly pääse vaurioittamaan koneen elektroniikkaa.



Valmistus:

Laitte on valmistettu Ranskassa EN 60974-1 ja EN-50199 -normien mukaisesti ja se täyttää myös EEC-direktiivin 83/336 (EMC) ja 73/23.

WALLIUS
HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

Wameta 256

Tekniset tiedot:

Liitântäteho	10,7 kVa
Liitântäjännite	3~400V 50 Hz
Sulake	16 A hidas
Kuormitettavuus 40°C ED	250 A/ 25 %
ED 60%	180 A
ED 100%	160 A
Hitsausvirta-alue	10–250 A
Tyhjäkäyntijännite	100V
Aloitusbännite	100V
Suojausluokka	IP23
Pituus	420 mm
Leveys	210 mm
Korkeus	320 mm
Paino	18 kg
TIG Lift nostosytytys	on
TIG-pehmeä lopetus	on
Hot Start aloitusvirta	on
Arc Force kaarenvalvonta	on
Anti Sticking tarttumisenesto	on
Generaattorin tehovaatimus	12,5 kVA

Oikeudet muutoksiin pidätetään

JÄLLEENMYyjÄ:

