

WAMETA TIG 1600 DC

TIG/PUIKKOHITSAUSINVERTTERI

Wameta TIG 1600 DC on monipuolinen TIG/puikkohitsausinvertteri hitsausammattilaisen käyttöön vaativimmissakin kohteissa. Tehokas 1x230V liitäntäjännitteellä toimiva mikroprosessoriohjattu hitsauslaite soveltuu erinomaisesti muun muassa lämminvesivaraajien valmistukseen sekä kuparin sekä putkistojen hitsaamiseen. Tehokkaalla tasavirtakoneella voidaan hitsata myös ruostumatonta ja haponkestävää terästä sekä rakenneterästä.

Pienet fyysiset mitat ja 11,4 kilon paino varmistavat, että konetta voi liikutella helposti paikasta toiseen.

Koneessa on säädettävä pulssivirta, korkeataajuus- ja nostosytytys, kaasun esi- ja jälkivirtausajan säätö, pohjavirran esisää- tö, virran nousu- ja laskuajan säätö sekä 2/4-tahtitoiminto. Koneesta löytyy myös EASY PULSE -helppokäyttötoiminto sekä pistehitsaustoiminto TIG-hitsaukseen. Työskentelyä tehostaa kätevä digitaalinen käyttöpaneeli.

Puikkohitsausta varten kone on varustettu sytytysvirtapulssilla ja valokaaren valvonnalla hitsauksen helpottamiseksi sekä oikosulkuvirran estolla eliminoimaan puikon kiinnitarttumista.

Koneen lisävarusteisiin kuuluu laadukas Binzelin tig-poltin sekä maajohto ja puikonpidinkaapeli.

Käyttökohteet: korjaus ja teollisuus

Valmistus: Laite on valmistettu Ranskassa EN 60974-1 ja EN-50199 -normien mukaisesti.



WALLIUS
HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

Wameta Tig I600 DC

Tekniset tiedot:

Liitäntäteho	7,5 kW (Puiikko) 4,7 kW (TIG)
Liitäntäjännite	1 x 230V +/- 15 % (50/60 Hz)
Sulake	16 A hidas
Tyhjäkäyntijännite	72V
Kuormitettavuus 40°C	100 % 90 A (70 A mma) 60 % 100 A (80 A mma) 21 % 160 A (15% 160 A mma)
Virta-alue tig/puiikko	10 – 160 A / 10 – 160 A
Suojausluokka	IP 23
Liitäntäkaapeli	1,8 m
Tig-poltin	VP 17 3,8 m kaasuletkulla
Puikkokaapeli	1,8 m 25 mm ²
Maadoituskaapeli	1,8 m 25 mm ²
Pituus	370 mm
Leveys	140 mm
Korkeus	300 mm
Paino	11,4 kg
Pulssi	0,2 – 20 Hz
Oikeudet muutoksiin pidätetään	



JÄLLEENMYYJÄ: