

WALLIUS WIN 200 AC-DC

TIG/PUIKKO HITSAUSINVERTTTERI

WIN 200 AC-DC on monipuolinen tig/puikkohitsausinverttteri, joka on suunniteltu hitsausammattilaisen käyttöön vaativimpiinkin kohteisiin. Tehokas, 1x230V liitäntäjännitteellä toimiva laite soveltuu erittäin hyvin korjaus-, kunnossapito-, asennus- ja tuotantokäyttöön. Hitsausvirta voidaan valita hitsattavan materiaalin mukaan, vaihtovirta AC alumiinille ja tasavirta DC mm. rst-, haponkestäville teräksille ja rakenneteräksille. Koneessa on säädettävä pulssivirta, korkeataajuus- ja nostosytytys, kaasun esi- ja jälkivirtausajan säätö, pohjavirran esisäätö, virran aaltomuotoina sini-, suorakaide, tai kolmioaalto, virran nousu- ja laskuajan säätö, 2/4-tahti toiminto.

Puikkohitsausta varten kone on varustettu sytytysvirtapulsilla ja valokaaren valvonnalla hitsauksen helpottamiseksi sekä oikosulkuvirran estolla eliminoimaan puikon kiinnitarttumista.

Pieni koko ja 16 kg paino tekevät koneesta helposti liikuteltavan.

Lisävarusteet: kaukosäädin RC16 (potentiometrillä)
WIN WK 15 vesijäähdytyslaite

Käyttökohteet: korjaus, teollisuus, alumiinihitsaus

Valmistus: EN 60974-1 ja EN 50199 -normien mukaisesti.



Takuu 1 vuosi.



WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

WIN 200 AC-DC

Tekniset tiedot

Liitäntäteho	5,3 kVA
Liitäntäjännite	1 x 230V +/- 15% (50/60Hz)
Sulake	16 A hidas
Cos	0,99
Tyhjäkäyntijännite	53,7V
Kuormitettavuus	100 % 140 A
(tig)	60 % 170 A
	40 % 200 A
Virta-alue tig/puikko	6 - 200 A / 180 A
Suojausluokka	IP 23 C
Kaukosäätövalmius	vakio
Liitäntäkaapeli	2 m
Tig-poltin	valinnainen
Puikkokaapeli	4 m
Maadoituskaapeli	4 m
Pituus	450 mm
Leveys	345 mm
Korkeus	190 mm
Paino	16 kg
Taajuus	20 - 500 Hz
Vaihtovirran taajuus	20 - 100 Hz
Oikeudet muutoksiin pidätetään.	

JÄLLEENMYYJÄ: